

## Neues EC II SE Aufzugnotrufsystem

Das erfolgreiche Aufzugnotrufsystem EC II+ der Firma ROCOM GmbH ist ab sofort in der erweiterten EC II SE Version lieferbar. SE steht hier für „System Edition“ und unterzeichnet die weiterentwickelte Funktionalität und das erweiterte Angebot an Peripheriegeräten und Ausführungen. Die bekannten Versionen für den Einbau hinter dem Tableau, bzw. die Aufputzinstallation wurden um die ALBU Ausführung mit integrierter Notruftaste erweitert. Hiermit steht nun eine kostengünstige Variante als Komplettgerät für die Nachrüstung zur Verfügung. Mit 23 mm Tiefe und dem mitgelieferten Rahmen ist auch eine einfache Aufputzinstallation möglich. Ebenfalls integriert sind nun die Piktogramme nach EN 81.70 mit einer gelben und einer grünen LED.

Weitere neue ergänzende Leistungsmerkmale sind die programmierbare Besetzttonerkennung für den optimalen Einsatz im Inhausbetrieb (z.B. für Krankenhäuser und Hotels), die Lautstärkenregelung für den Lautsprecher und die Prozedur für die Beendigung des Alarmzustandes vor Ort.

Das Angebot wurde auch um eine grosse Anzahl von Peripheriegeräten erweitert, darunter: die Intercom Unit für die Kommunikation zwischen Maschinenraum und Aufzugskabine sowie einem zusätzlichen Grubentelefon, die Filter Unit für die Filterung von ungewollten Notrufen und die Message Unit für die Einspielung einer Identifizierungsansage wenn der Anruf nicht zu einer Notrufzentrale geleitet werden soll.

Das EC II SE ist eine Freisprecheinrichtung für den Einsatz als Notrufsystem in Aufzügen oder ähnlichen Anwendungen, wie Schrankenanlagen oder Kassenautomaten. Die Baugruppe kann an analogen A/B Schnittstellen angeschlossen werden, so z. B. an Teilnehmerschaltungen von TK-Anlagen oder analogen Amtsleitungen. Es stehen drei Ausführungen zur Verfügung: zwei mit vandalsicherer Edelstahlplatte mit oder ohne Notruftaste mit Rahmen für den Aufputzeinbau und die Baugruppe zum Einbau in bestehende Aufzugtableaus. Alle Varianten werden mit zwei LEDs für die optische Anzeige nach EN 81.70 geliefert. Das Gerät besitzt äußerst geringe Abmessungen (ab 105 x 96 x 26 mm), begnügt sich mit 25 mA Stromverbrauch über die Telefonleitung und benötigt keine externe Steuereinheit.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung oder informieren Sie sich auf unserer Homepage unter [www.rocom-gmbh.de](http://www.rocom-gmbh.de) über unsere Produkte.

Fotos zum Herunterladen finden Sie unter:

<http://www.rocom-gmbh.de/deutsch/htm/news.htm>

ROCOM GmbH  
Unternehmenskommunikation  
1. November 2006

ROCOM Energie- und Kommunikationssystem GmbH wurde 1991 gegründet und verweist auf wertvolle Erfahrungen bei der Herstellung und dem Vertrieb von Zusatzprodukten auf dem Gebiet der Telekommunikations- sowie Informationstechnologie. Neben Türsprecheinrichtungen für Telekommunikationsanlagen sowie deren Adapter für die Anschaltung entwickelt ROCOM Notrufsysteme (zum Einbau in Aufzügen sowie an Schrankenanlagen). Folgende namhafte europäische Hersteller werden von ROCOM auf dem deutschen Markt vertreten: ACI Farfisa - Türsprechanlagen/Videosprechanlagen; Altesys - Headsets.

Kontakt: Stefano Uslenghi  
Telefon: + 49 (0) 6106-66000  
Telefax: + 49 (0) 6106-660066  
E-Mail: [info@rocom-gmbh.de](mailto:info@rocom-gmbh.de)

ROCOM GmbH  
Lessingstr. 20  
D- 63110 Rodgau